

T12 IRS

F65W/33-640-IRS

0000438



Caratteristiche prodotto

- T12 IRS



PANORAMICA DEL PRODOTTO

| | |
|----------------------------|---|
| Nome prodotto | F65W/33-640-IRS |
| Tecnologia | Fluorescente |
| Potenza 50Hz (W) | 64.00 |
| Lamp shape | Tubular shape |
| Type | T12 IRS |
| Cap/Base | G13 |
| Lamp finish | Frosted/Coated |
| Fixture rating | Open |
| General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class | EC000108 |
| E-number Finlandia | 4941556 |
| E-number Svezia | 8356802 |
| E-number Norway | 3815457 |
| Flusso luminoso (lm) | 4800 |
| Temperatura di colore (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| CRI (Ra) | 64 |
| Potenza nominale (W) | 65.00 |
| Tensione del prodotto (V) | 110 |
| Dimmable | No |
| Average life (Nominal) (h) | 10000 |
| Product EAN number | 5410288004389 |

TABELLA DATI

Dati generali

| | |
|---------------------|---|
| Nome prodotto | F65W/33-640-IRS |
| Tecnologia | Fluorescente |
| Potenza 50Hz (W) | 64.00 |
| Lamp shape | Tubular shape |
| Type | T12 IRS |
| Cap/Base | G13 |
| Lamp finish | Frosted/Coated |
| Fixture rating | Open |
| General application | Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali |

T12 IRS

F65W/33-640-IRS

0000438

| | |
|--------------------|----------|
| ETIM Class | EC000108 |
| E-number Finlandia | 4941556 |
| E-number Svezia | 8356802 |
| E-number Norway | 3815457 |

Dati ottici

| | |
|---|---------------|
| Flusso luminoso (lm) | 4800 |
| Flusso luminoso (nominale)(lm) | 4800 |
| Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C) | 25 |
| Temperatura di colore (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco freddo |
| Colour Code | 640 |
| CRI (Ra) | 64 |
| Cromaticità regolabile | No |

Dati elettrici

| | |
|---------------------------------|-------|
| Potenza nominale (W) | 65.00 |
| Corrente (A) | 0.67 |
| Tensione del prodotto (V) | 110 |
| Control gear required | Si |
| Transformer required | No |
| Dimmable | No |
| kWh per 1000 hours burning time | 78 |

Dati vita utile

| | |
|----------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 10000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 10000 |

Dati dimensionali

| | |
|--|---------------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 1500.0 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 38 |
| Lunghezza max da base a base (mm) - A | 1500.0 |
| Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B | 1504.7-1507.1 |
| Max. Lamp Length (mm) - C/L | 1514.2 |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 40.5 |
| Peso (Kg) | 0.341 |

Dati di imballo

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo | Carton |
| Product EAN number | 5410288004389 |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 151.2 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 4.3 |
| Packaging single depth (cm) | 4.1 |
| DUN14 (outer) | 15410288004386 |
| Quantità per imballo esterno | 25 |
| Packaging outer length / height (cm) | 154.0 |
| Packaging outer width (cm) | 22.0 |

T12 IRS

F65W/33-640-IRS

0000438

Packaging outer depth (cm) 21.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg) 9.00

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura Applicable

Raccomandazioni di smaltimento a fine vita Applicable

Lampade per applicazioni speciali Sì

Adatto per l'illuminazione domestica Sì

DISEGNI TECNICI

